

GAVI POWER LED-C/M


- ▶ struttura: lamiera di acciaio / schermo: vetro
- ▶ boîtier: tôle d'acier / enveloppe: verre

Kanlux		
GAVI POWER LED-C/M	08680	Cromo opaco / chrome mat

350mA	1	1 POWER LED		Tc [K] 2800-3200	Ra ≥80	30000 [h]		2x0,5mm ²	15 cm	0,1 [m]	IP 20			1/1-50	58 [g]	CE
-------	---	-------------	--	------------------	--------	-----------	--	----------------------	-------	---------	-------	--	--	--------	--------	----

per il corretto funzionamento è necessario un alimentatore elettronico a corrente continua 350mA, ad es. ADI 350 o RICO disponibile nell'offerta Kanlux
 alimentation électronique en courant continu de 350mA, par exemple ADI 350 ou RICO, proposée dans l'offre Kanlux, est exigé pour le fonctionnement correct

GAVI LED



GAVI LED18 SMD-WW-C

GAVI LED18 SMD-WW-C/M

- ▶ struttura: lamiera di acciaio / schermo: vetro
- ▶ boîtier: tôle d'acier / enveloppe: verre

Kanlux		
GAVI LED18 SMD-WW-C GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19760 19761	Cromo / chrome Cromo opaco / chrome mat

12V DC	0,8	18 LED SMD		Tc [K] 2800-3200	Ra ≥80	30000 [h]		2x0,5mm ²	14 cm	0,1 [m]	IP 20			1/10/100	65 [g]	CE
--------	-----	------------	--	------------------	--------	-----------	--	----------------------	-------	---------	-------	--	--	----------	--------	----