



RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W




RICO LED 10-18W




RICO LED 15-24W




RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W



RICO LED 10-18W  
RICO LED 15-24W



RICO LED 4-6W  
RICO LED 10-18W



RICO LED 9-12W  
RICO LED 15-24W

► struttura: plastica

► boîtier: matière plastique

Kanlux			In	PRI	SEC	[g]
RICO LED 4-6W	07300	bianco / blanc	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4...6 x 1W	56
RICO LED 9-12W	07303	bianco / blanc	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3...4 x 3W	98
RICO LED 10-18W	07302	bianco / blanc	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W	116
RICO LED 15-24W	07301	bianco / blanc	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5...8 x 3W	116



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilizzazione corrente 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilizzazione corrente 700mA DC / la temperatura massima ammissibile della struttura è 80°C / a protezione termica interrompe l'alimentatore al superamento della temperatura di 110°C / protezione incorporata contro il cortocircuito e il sovraccarico

RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilisation du courant 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilisation du courant 700mA DC / température maximale admissible du boîtier 80°C / protection thermique qui arrête l'alimentation en cas de dépassement de la température interne 110°C / protection contre court-circuit et contre surcharge incorporé