



23244 KMC-20-11

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232441



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-7A, AC-7B

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Luogo d'uso: all'interno

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 1/1

Moduli: 1

Potenza nominale AC-7A/230: 4kW

Potenza nominale AC-7B/230: 1,2kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230V AC
50/50Hz

Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1: 7A

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 12

Numero di pezzi in un imballaggio : 120

Peso unitario netto [g]: 120

Grammatura [g]: 130

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 15.6

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021938