


## 23251 KMC-25-20

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232519



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-7A, AC-7B

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Luogo d'uso:** all'interno

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Numero di contatti NC/NO:** 2/0

**Moduli:** 1

**Potenza nominale AC-7A/230:** 5kW

**Potenza nominale AC-7B/230:** 1,4kW

**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 230V AC  
50/50Hz

**Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 12

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120

**Peso unitario netto [g]:** 126

**Grammatura [g]:** 134.17

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 16.1004

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.02254