


23253 KMC-40-20

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232533



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-7A, AC-7B

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Luogo d'uso: all'interno

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 2/0

Moduli: 2

Potenza nominale AC-7A/230: 8,5kW

Potenza nominale AC-7B/230: 2,5kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230V AC
50/50Hz

Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1: 40A

Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1: 15A

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 228

Grammatura [g]: 245

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.7

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02254