

Plafoniera led lineare



| | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | [°] X145/Y110 | [h] ≥20000 | [h] 25000 | Tc [K] 4000 | ellipse ≤ 6x Macadam |
| Ra ≥80 | SMD | | | IP 65 | [°C] -20÷40 | |
| IK 08 | [mm²] 1,5-2,5 | 0,5m | | | | |



TP SLIM TW LED 40W-NW

| | | [Ra] | [lm] | Tc [K] | [°] | |
|-----------------------|--------------|------|------|--------|-----------|--------|
| TP SLIM TW LED 40W-NW | 27117 | 40 | 4400 | 4000 | X145/Y110 | bianco |
| TP SLIM TW LED 50W-NW | 27118 | 50 | 5500 | 4000 | X145/Y110 | bianco |



Kanlux TP SLIM TW è un piccolo apparecchio ermetico che può essere montato a superficie o sospeso. Le maniglie regolabili e gli attacchi rapidi sono inclusi nell'apparecchio per una facile installazione. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK 08 possiamo utilizzare l'apparecchio in luoghi come: locali industriali, magazzini, parcheggi e garage. Inoltre l'apparecchio Kanlux TP SLIM TW ha anche una funzionalità aggiuntiva, ovvero la possibilità di essere collegato in linea. Nella versione da 40W combineremo fino a 12 apparecchi e nella versione da 50W fino a 10 apparecchi.

- Materiale del corpo: materiale plastico
- Materiale del diffusore: materiale plastico

TP SLIM TW LED


Plafoniera led lineare




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW