

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10


Source lumineuse LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra ≥ 95	≥ 40000	25000 ^(h)
		A+	CE	EAC		



IQ-LED GU10 5W



	[W]	[lm]	[lm]	Φ _{use}	T _c [K]	[°]	
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5	31	370	335	2700	120 GU10
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5	31	380	340	4000	120 GU10
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5	31	380	340	6500	120 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	7	75	580	535	2700	36 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	7	75	580	535	4000	36 GU10
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	7	75	580	535	6500	36 GU10
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	7	43	580	520	2700	120 GU10
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	7	43	580	520	4000	120 GU10
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	7	43	580	520	6500	120 GU10

Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Date of issue: 30.12.2019, 15:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

FR

IQ-LED GU10

Source lumineuse LED

- Matériau du diffuseur: matériau plastique



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W S3



IQ-LED GU10 7W



IQ-LED GU10 7W




IQ-LED GU10 7W

IQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10

Source lumineuse LED



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W