

EDISION[®]

DVB-T2



Picco T265

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H.265/HEVC



HEVCAdvance™
Covered by Patents at
patentlist.hevcadvance.com

SCHEDA TECNICA

Cod. 559570245



Funzione PVR non Supportata

** La funzione WiFi necessita di USB Dongle WiFi, o adattatore, non incluso nella confezione!
Cavo IR da acquistare separatamente, non incluso nella confezione!*

DESCRIZIONE

EDISION PICCO T265 è un ricevitore H.265 HEVC, DVB-T2 in alta definizione, con navigazione dei menu migliorata ed. Ha il supporto **USB WiFi*** per applicazioni Internet, display LED a 4 cifre, pulsanti sul pannello frontale per accensione / spegnimento e canale - / + più telecomando universale 2 in 1 per il ricevitore e la TV, con quattro impostazioni predefinite LG / SAMSUNG impostazioni che possono anche essere programmabili. Dispone inoltre della funzione USB player per la riproduzione di foto filmati e musica da supporto USB o Hard disk e della porta IR esterna per collegare un cavo da Jack a IR e rendere il ricevitore "invisibile"!

Cavo IR da acquistare separatamente, non incluso nella confezione!

*** La funzione WiFi necessita di USB Dongle WiFi, o adattatore, non incluso nella confezione!**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: ricevitore digitale terrestre DVB-T2
- Supporto per la decodifica H.265 / HEVC (coperto da brevetti elencati in patentlist.hevcadvance.com).
- Risoluzione: 480p, 576p, 720p / 50Hz, 720p / 60Hz, 1080i / 50Hz, 1080i / 60Hz, 1080p / 50Hz, 1080p / 60Hz TV Standard
- Telecomando universale a infrarossi 2 in 1 per STB e TV
- Memoria 6000 canali TV e radio
- Auto-switch PAL / NTSC
- OnScreenDisplay multilingue
- Guida elettronica ai programmi EDIVISION
- Supporta Picture In Grafik (PIG)
- Modifica canali ed elenchi preferiti
- Ricerca canali automatica e manuale
- Timer automatico On / Off
- USB player per la riproduzione di foto filmati e musica da supporto USB o Hard disk
- Supporto sottotitoli
- Supporto televideo
- Salvataggio automatico ultimo canale visualizzato
- Aggiornamento software e backup / elenco canali, tramite USB
- Supporta l'aggiornamento del software HTTP
- Supporta FAT 16/32, NTFS
- Controllo genitori
- Tensione 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
- Lettore multimediale MP3 / JPEG / BMP / AVI / DivX / VOB / MKV
- 1 x HDMI uscita per video / audio ad alta definizione
- 1 x Scart
- 1 x IR in (jack)
- 1 x uscita S / PDIF
- 1 x USB
- 1 x display a LED
- 1 x ANT IN

Applicazioni *:

- Youtube
- Novità RSS
- Previsioni Meteo

Pannello frontale:

- Display: LED
- Pulsanti display: alimentazione, canale - / +
- 1 slot USB 2.0

Pannelli laterali:

- 1 x Jack a IR

Pannello posteriore:

- Ingresso ANT-IN: 1x tipo IEC
- Collegamento TV: 1x HDMI, 1x Scart
- Uscita video: 1x HDMI, 1x video analogico
- Uscita audio: coassiale (S / PDIF)
- 1 x DC per alimentatore

La confezione include:

- Telecomando IR 2 in 1
- Alimentatore esterno 5v
- 2 batterie "AAA"
- Mini manuale GR / EN / DE

Generale:

- Dimensioni: (L x A x P): 125x120x35 (mm)
- Peso: 0,5 kg

