

Confronta dei prodotti

Specificazione



Proiettore per binario Proiettore per binario

BTLW 18W-930-W

BTLW 18W-940-W

	Codice prodotto: 35662	Codice prodotto: 35664
Tonalit? della luce	Bianco caldo	bianco
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000	≥30000
Efficienza [lm/W]	81	81
Grado IP	20	20
Temperatura di colore [K]	3000	4000
Durata [h]	50000	50000
Indice di resa cromatica Ra	90	90
Tempo di riscaldamento della lampada [s]	≤1	≤1
Tempo di accensione della lampada [s]	≤0,5	≤0,5
Frequenza nominale [Hz]	50	50
Uniformit? colore [SDCM]	≤6	≤6
Angolo di illuminazione [°]	120	120
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II	II
Colore	bianco	bianco
Materiale del corpo	alluminio	alluminio
Luogo di montaggio	na szynę TEAR	na szynę TEAR
Luogo d'uso	all'interno	all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m	0,5m
Potenza massima [W]	18	18
Compatibile con dimmer	non	non
Tensione nominale [V]	220-240 AC	220-240 AC
Plafoniera mobile in orizzontale [°]	340	340
Plafoniera mobile in verticale [°]	90	90
Tipo di spia	LED COB	LED COB
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	1450	1450
Temperatura esercizio [°C]	5+25	5+25
LED integrati	1	1