

ELISEOMULTI2K



Telecomando NG-TRX multi-impianto

Design rotondo con pulsante di sblocco centrale

Portata collegamento radio 650 m

Configurabile tramite BrowserOne

Dotato di gancio porta-telecomando con anello metallico

Modello	ELISEOMULTI2K
Codice di magazzino	OWTEL0101700
Tipologia	Telecomando NG-TRX multi-impianto rotondo con pulsante di sblocco centrale
Adatto a configurazione multi-impianto	Sì
Numero massimo centrali supportate	Nessun limite
Chiave critografica	Condivisa
Frequenze	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD
Codifica	Rolling code
Portata	Nominale: 550 m Massima: 650 m in campo aperto
Pulsanti	ON, OFF, due parzializzazioni programmabili. Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione. Pulsanti dedicati per controllo di 2 uscite. Pulsante di sblocco al centro del telecomando.
Segnalazioni	Buzzer interno di segnalazione condizioni normali ed errore
Visualizzazioni	LED RGB
Funzioni	Comunicazione con la centrale tramite protocollo critografato proprietario bidirezionale. 3 canali di comunicazione con selezione dinamica. Funzione antigrabbing contro la clonazione. Algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi. Parametri configurabili direttamente da browser. Funzione "test segnale" per verificare il livello del segnale radio in diverse posizioni.
Temperature operative	-10 / +55 °C
Dimensioni	Ø 48 x P 13 mm
Peso	22 g
Assorbimento	1,5 µA in inattività, 22 mA massimo
Alimentazione	3 V da batteria a bottone mod. CR2032 (inclusa)
Autonomia	Mediamente superiore all'anno
Conformità	EN 50131-5-3, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II
Dotazione	Gancio porta-telecomando con anello metallico