

PREGIO1000/ PREGIO1000BM

**Centrali antintrusione cablate/wireless
fino a 48 ingressi**



Centrali antintrusione a 48 ingressi

1 linea seriale ULTRABUS RS485

**Possibilità di integrazione di dispositivi wireless
bidirezionali NG-TRX tramite GATEWAY2K**

Moduli di comunicazione GSM/GPRS, LTE e LAN optionali

Contenitore metallico

**Max batteria allocabile 7 Ah (PREGIO1000) /
18 Ah (PREGIO1000BM)**

Modello	PREGIO1000 / PREGIO1000BM
Codice di magazzino	CCPRG0201000 / CCPRG0201100
Ingressi	48 ingressi totali Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS485)
Uscite	Fino a 48 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER) programmabili e telecontrollabili Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A) 1 uscita programmabile max 100mA Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti	Max. 32 utenti
Linea seriale	1 linea seriale ULTRABUS (RS485) per la connessione di dispositivi compatibili
Organi di comando	Max 4 tastiere KARMA e max 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra: tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato
Area/settori	4 aree a 4 settori oppure 2 aree a 8 settori oppure 1 area a 16 settori Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione
Funzioni	Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi) Interfacciamento col sistema di gestione, supervisione e centralizzazione e-Connect Orologio interno con batteria di backup e programmatore orario settimanale Memoria di 1000 eventi Combinatore telefonico Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
D-Pulse	Supporto tecnologia D-Pulse (possono essere collegati fino a 4 dispositivi D-Pulse)
Slot per moduli integrabili opzionali	1 slot per un modulo a scelta tra MDGSME/MD4GE + 1 slot per un modulo MDLAN MDGSME o MD4GE per connessione via GSM/GPRS o LTE, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
Moduli compatibili	MDLAN per connessione Ethernet 10Mbit, per controllo remoto e programmazione via TCP/IP, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) MDVOICE64 per l'estensione fino a 64 messaggi vocali per un totale di 8 minuti MDRS232 per la connessione con ETREIB per l'interfacciamento ai sistemi Konnex
Contenitore	Contenitore metallico protetto contro apertura e rimozione (Max batteria allocabile PREGIO1000 7 Ah) (Max batteria allocabile PREGIO1000BM 18 Ah)
Condizioni operative	-10°C/+40°C
Dimensioni e peso	L225 x H274 x P111mm, 2,2 kg / L316 x H305 x P143mm, 3,4 kg
Assorbimento	15 mA a riposo
Alimentazione	Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 2,4 A
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II