

## PREGIO2000

Centrale antintrusione cablata/wireless  
fino a 104 ingressi



Centrale antintrusione a 104 ingressi

1 linea seriale ULTRABUS RS485

Possibilità di integrazione di dispositivi wireless  
bidirezionali NG-TRX tramite GATEWAY2K

Moduli di comunicazione PSTN, NTP,  
GSM/GPRS, LTE e LAN opzionali

Contentore metallico

Max batteria allocabile 18 Ah

| Modello                               | PREGIO2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di magazzino                   | CCPRG0100200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ingressi                              | 104 ingressi totali<br>Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS485)<br>Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER) programmabili e telecontrollabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uscite                                | Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile<br>1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A)<br>1 uscita programmabile max 100mA<br>Connettore per scheda ETREL a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utenti                                | Max. 64 utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Linea seriale                         | 1 linea seriale ULTRABUS (RS485) per la connessione di dispositivi compatibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Organi di comando                     | Max 4 tastiere KARMA e max 16 organi di comando a scelta tra: tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aree/settori                          | 4 aree a 4 settori oppure 2 aree a 8 settori oppure 1 area a 16 settori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzioni                              | Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione<br>Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi)<br>Orologio interno con batteria di backup e programmatore orario settimanale<br>Memoria di 1000 eventi<br>Combinatore telefonico<br>Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)<br>Supporto tecnologia D-Pulse (possono essere collegati fino a 4 dispositivi D-Pulse)                                                                                                                                     |
| Slot per moduli integrabili opzionali | 1 slot per un modulo MDGSME o MD4GE + 1 slot per un modulo a scelta tra MDPSTN e MDNTP + 1 slot per un modulo MDLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moduli compatibili                    | MDGSME/MD4GE per connessione via GSM/GPRS o LTE, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)<br>MDLAN per connessione Ethernet 10Mbit, per controllo remoto e programmazione via TCP/IP, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)<br>MDPSTN per linea telefonica analogica<br>MDNTP per linea telefonica virtuale via GSM<br>MDVOICE64 per l'estensione fino a 64 messaggi vocali per un totale di 8 minuti<br>MDRS232 per la connessione con ETREIB per l'interfacciamento ai sistemi Konnex |
| Contentore                            | Contentore metallico protetto contro apertura e rimozione (max batteria allocabile 18 Ah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura funzionamento             | -10°C/+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni e peso                     | L 316 x H 305 x P 143mm, 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento                          | 15 mA a riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentazione                         | Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 2,4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normative                             | Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |