

## PROIBF07D



**Telecamera Wi-Fi bullet IP AI D-Pulse 4 Mpx  
EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm**

**Algoritmi di compressione H.265 e H.264**

**Illuminatore IR, portata 30 m, funzione SMART IR**

**Grado di protezione IP67**

**Tecnologia D-Pulse**

**Analitici basati su AI Start**

**Connessione diretta a e-Connect**

### Accessori

PROBB4		Back box da esterno
PROBB7		Back box da interno
PROAMB1		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di PROBB4)
PROPMB1		Collare da palo (necessita di PROBB4)



**Scopri la  
tecnologia  
D-Pulse**

PROIBF07D (IIPRN0005500)	
<b>Sensore</b>	1/3" CMOS
<b>Risoluzione</b>	4 Mpx (2560 x 1440p)
<b>Compressione video</b>	H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
<b>Frame rate</b>	fino a 30 fps in 4 Mpx
<b>Streaming contemporanei</b>	3
<b>Main stream</b>	4 Mpx
<b>Sub stream</b>	720p
<b>Third stream</b>	D1
<b>Bit rate</b>	64 Kbps - 8 Mbps
<b>Illuminazione minima</b>	0.005 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
<b>Ottica</b>	fissa 2,8 mm @ F1.6
<b>FoV orizzontale</b>	94°
<b>FoV verticale</b>	50°
<b>FoV diagonale</b>	115°
<b>Electronic shutter</b>	1 s - 1/100000 s
<b>Tipo analitici</b>	Start
<b>Analitici basati su AI</b>	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
<b>ROI (aree di interesse)</b>	8
<b>True Day&amp;Night</b>	sì
<b>BLC / HLC / FLK</b>	sì / sì / sì
<b>AGC / Auto White Balance</b>	auto / sì
<b>WDR / DNR</b>	HWDR / DNR
<b>Defect Correction</b>	auto
<b>Illuminatore IR</b>	portata 30 m, funzione SMART IR
<b>Privacy Zones / Motion Detection</b>	sì / sì
<b>Protocolli network</b>	TCP, Wi-Fi, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, P2P, QoS, PPPoE compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
<b>Compatibilità NVR</b>	
<b>Monitoraggio remoto</b>	Browser Internet, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect
<b>Numero massimo di utenti contemporanei</b>	3
<b>Interfaccia network</b>	1 x RJ-45 / Wi-Fi
<b>Interfaccia audio</b>	1 x MIC IN / 1 x MIC integrato
<b>Slot per memory card</b>	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
<b>Case</b>	lega di alluminio, regolazione su tre assi
<b>Grado di protezione</b>	IP67
<b>Dimensioni</b>	L 75 x H 149 x P 168 mm
<b>Temperature operative</b>	-30 - 60 °C
<b>Umidità relativa</b>	< 95 %
<b>Peso</b>	450 g
<b>Alimentazione</b>	12 Vcc / PoE
<b>Assorbimento massimo</b>	450 mA



**EL.MO. Spa**  
35011 - Via Pontarola, 70  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 3.000.000 €  
P.IVA e C.F. IT00605640283  
REA 126325-PD

Tel. 049.9203333  
info@elmospa.com  
www.elmospa.com