

STRIXO2K

**Rivelatore wireless bidirezionale NG-TRX
doppia tecnologia (IR+MW) da interno/esterno
con lente a protezione verticale**



Sensore doppia tecnologia (IR+MW)

Wireless bidirezionale NG-TRX

Lente a protezione verticale

Programmazione da PC tramite BrowserOne

Funzione antiaccecamento

Modello	STRIXO2K
Codice di magazzino	RWRDTMP02900
Tecnologia	MW + IR
Portata collegamento radio	1,5 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K
Utilizzo	Interno/esterno
Installazione	Tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDGX
Portata	Max 8m regolabili in 4 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 35° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 fasci
Area di copertura IR	7° in orizzontale, 90° in verticale
Antiaccecamento	Si
Ingressi a morsetto	2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico e tapparella) + 1 ingresso morsetto 24h
Programmazione	Via software BROWSERONE, anche da PC remoto via LAN/WAN
Dimensioni	L 39 x H 155 x P 44mm
Peso	140g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	Max 2,5 anni
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 2 classe ambientale 4