

## VIDOMO2K

Centrale antintrusione con tecnologia NG-TRX  
a 64 ingressi. Versione NEXT



NEXT

**64 ingressi totali**

**Tecnologie compatibili NG-TRX,  
cablato e ULTRABUS**

**Portata fino a 2 Km in campo aperto**

**Moduli di comunicazione integrabili**

**Compatibile con la piattaforma e-Connect**

Modello	VIDOMO2K
Codice di magazzino	CWVIL0103200
Ingressi	<b>64 ingressi totali</b> liberamente configurabili come <b>wireless NG-TRX, cablati o ULTRABUS</b> Gli ingressi wireless sono gestibili da modulo radio a bordo e/o tramite concentratori RIVERRF, GATEWAY2K via ULTRABUS <b>8 ingressi cablati a bordo o 16 con funzione split</b> (riducendo gli ingressi wireless). <b>Espandibili fino a 64</b> usando i concentratori serie RIVER via ULTRABUS Gli ingressi di bordo sono definibili come radio o come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento.
Interfaccia ULTRABUS	<b>1 x ULTRABUS</b> (bus seriale RS485) per connessione di dispositivi compatibili
Uscite	<b>Fino a 64 uscite</b> programmabili e tele controllabili. <b>Connettore con 8 uscite per moduli ETRREL</b> Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. Uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3A a 24Vac. Possibilità di programmazione.
Area/settori	Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna, o 2 aree con 8 settori ciascuna, o 1 area con 16 settori
Utenti	<b>32 max</b>
Organi di comando	<b>16 organi di comando su ULTRABUS</b>
Interfaccia utente	Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB a seconda delle condizioni operative e personalizzabile. Tastiera a 20 tasti in gomma retroilluminata. Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori.
Modulo radio	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD
Portata operativa	<b>Da 400 m a 2000 m in spazio aperto</b>
Memoria eventi	Memoria storica con capacità di 1000 eventi.
Connettori	<b>MINIDIN</b> per programmazione e controllo remoto, (necessita di cavo CP8/SER2) <b>MINIUSB</b> per programmazione, controllo remoto e aggiornamento firmware in modalità semplificata <b>Collegabilità all'interfaccia ETREIB</b> tramite cavo CP8/SER2 per collegamento con sistemi su standard konnéx Connettore per lettori di prossimità remoti mod. <b>166</b>
Combinatore telefonico	Rubrica telefonica, 16 numeri per chiamate vocali, 2 per chiamate digitali, 4 numeri per teleassistenza, 1 per numero per bypass del centralino
Sintesi vocale	Modulo per sintesi vocale con 64 messaggi che possono essere registrati dall'installatore con microfono ed altoparlante
GSM/4G	<b>Modulo GSM/4G opzionale</b> (MDGSME/MDGSMF o MD4GI/MD4GE) per connessione con la centrale via GSM/4G Connessione con la piattaforma e-Connect Trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
LAN	<b>Modulo ethernet MDLAN (opzionale)</b> per controllo remoto e programmazione via TCP/IP. Connessione con la piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Wi-Fi	<b>Modulo Wi-Fi MDWIFI (opzionale)</b> per connessione alla piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Funzioni	Controllo di un massimo di 15 sirene radio e 15 attuatori configurabili Sensore di temperatura incorporato con funzione termostato. Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con rilevazione di blocco della caldaia
Sireneta interna	Sireneta piezo interna a basso assorbimento
Contenitore	Plastico protetto contro apertura e rimozione, colore bianco
Batteria	PACK 1 fornito
T° di funzionamento	Da +5 a +40 °C
Dimensioni e peso	L 268 x H 210 x P 63 mm, 990 g con staffa di fissaggio a muro
Assorbimento	35 mA con centrale inserita, 27 mA con centrale disinserita
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz (modulo MDPOWER incluso)
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3 grado 2, classe ambientale II, EN50131-5-3, EN50131-6 ed EN50131-10



**EL.MO. Spa**  
35011 - Via Pontarola, 70  
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 3 000 000 €  
P.IVA e C.F. IT00605640283  
REA 126325-PD

Tel. 049.9203333  
info@elmospa.com  
www.elmospa.com