

## VOLANS2K

**Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX  
dotato di magnete con codici pre-impostati  
differenziati**



**NG  
TRX**

Modello	<b>VOLANS2K</b>
<b>Tipologia</b>	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX dotato di magnete con codici pre-impostati differenziati
<b>Sensore piezo</b>	<b>A bordo</b>
	1 ingresso NC per contatti magnetici
<b>Ingressi supplementari</b>	1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle fino a 8 metri, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici
<b>Gestione canali, combinazioni possibili</b>	Max 4 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno, il secondo contatto esterno/sensore tapparella e il sensore piezo a bordo)
<b>Programmazione</b>	Via software
<b>Tamper</b>	Sì
<b>Portata collegamento</b>	Max 2 km in campo aperto
<b>Compatibilità</b>	Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K
<b>Visualizzazioni</b>	LED esterno
<b>Dimensioni</b>	Trasmettitore L150 x H33 x P39 mm Magnete L 47 x H 18,5 x P 15 mm
<b>Colore</b>	Bianco (VOLANS2K) / Marrone (VOLANSM2K)
<b>Grado di protezione</b>	IP3X
<b>Batteria</b>	Dotato di batteria al litio tipo ER14250 da 3.6V sostituibile, durata batteria uso normale 4 anni
<b>Certificazione</b>	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-2-6 grado 2, classe ambientale II e EN50131-5-3 grado 2

**Portata collegamento max 2 km in campo aperto**

**Wireless bidirezionale che consente la programmazione via software**

**Sensore piezo a bordo**

**Certificazione IMQ-Allarme EN50131-2-6 grado 2, classe ambientale II e EN50131-5-3 grado 2**