

Confronta dei prodotti

Specificazione



	Proiettore per binario	Proiettore per binario	Proiettore per binario	Proiettore per binario
	BTL 18W-930-W	BTL 18W-940-W	BTL 28W-930-W	BTL 28W-940-W
	Codice prodotto: 35650	Codice prodotto: 35652	Codice prodotto: 35654	Codice prodotto: 35656
Tonalit? della luce	Bianco caldo	bianco	Bianco caldo	bianco
Numero di cicli accensione/spengimento	≥30000	≥30000	≥30000	≥30000
Efficienza [lm/W]	100	100	107	107
Grado IP	20	20	20	20
Temperatura di colore [K]	3000	4000	3000	4000
Durata [h]	50000	50000	50000	50000
Indice di resa cromatica Ra	90	90	90	90
Tempo di riscaldamento della lampada [s]	≤1	≤1	≤1	≤1
Tempo di accensione della lampada [s]	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Frequenza nominale [Hz]	50	50	50	50
Uniformit? colore [SDCM]	≤6	≤6	≤6	≤6
Angolo di illuminazione [°]	15-45	15-45	15-45	15-45
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II	II	II	II
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Materiale del corpo	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
Luogo di montaggio	na szynę TEAR	na szynę TEAR	na szynę TEAR	na szynę TEAR
Luogo d'uso	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m	0,5m	0,5m	0,5m
Potenza massima [W]	18	18	28	28
Compatibile con dimmer	non	non	non	non
Tensione nominale [V]	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC
Plafoniera mobile in orizzontale [°]	340	340	340	340
Plafoniera mobile in verticale [°]	90	90	90	90
Tipo di spia	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	1800	1800	3000	3000
Temperatura esercizio [°C]	5+25	5+25	5+25	5+25
LED integrati	1	1	1	1