

## Confronta dei prodotti

Specificazione



### Proiettore per binario    Proiettore per binario

#### BTL 38W-930-W

#### BTL 38W-940-W

|                                                 |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 | Codice prodotto: 35658 | Codice prodotto: 35660 |
| Tonalit? della luce                             | Bianco caldo           | bianco                 |
| Numero di cicli accensione/spegnimento          | ≥30000                 | ≥30000                 |
| Efficienza [lm/W]                               | 105                    | 105                    |
| Grado IP                                        | 20                     | 20                     |
| Temperatura di colore [K]                       | 3000                   | 4000                   |
| Durata [h]                                      | 50000                  | 50000                  |
| Indice di resa cromatica Ra                     | 90                     | 90                     |
| Tempo di riscaldamento della lampada [s]        | ≤1                     | ≤1                     |
| Tempo di accensione della lampada [s]           | ≤0,5                   | ≤0,5                   |
| Frequenza nominale [Hz]                         | 50                     | 50                     |
| Uniformit? colore [SDCM]                        | ≤6                     | ≤6                     |
| Angolo di illuminazione [°]                     | 15-45                  | 15-45                  |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | II                     | II                     |
| Colore                                          | bianco                 | bianco                 |
| Materiale del corpo                             | alluminio              | alluminio              |
| Luogo di montaggio                              | na szynę TEAR          | na szynę TEAR          |
| Luogo d'uso                                     | all'interno            | all'interno            |
| Distanza minima dall' oggetto illuminata        | 0,5m                   | 0,5m                   |
| Potenza massima [W]                             | 38                     | 38                     |
| Compatibile con dimmer                          | non                    | non                    |
| Tensione nominale [V]                           | 220-240 AC             | 220-240 AC             |
| Plafoniera mobile in orizzontale [°]            | 340                    | 340                    |
| Plafoniera mobile in verticale [°]              | 90                     | 90                     |
| Tipo di spia                                    | LED COB                | LED COB                |
| Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]    | 4000                   | 4000                   |
| Temperatura esercizio [°C]                      | 5+25                   | 5+25                   |
| LED integrati                                   | 1                      | 1                      |